



## Manutenzione di pavimenti in calcestruzzo trattati con indurenti superficiali "APSE"

### Trattamento di pavimenti in APSEQUARZ

Il trattamento e la manutenzione di pavimenti in quarzo, è legata al grado e al tipo di porosità e finitura di questo materiale. A differenza delle monocotture (Gres e Ceramiche), che hanno un grado di assorbimento dell'acqua irrilevante, o nulla, i pavimenti in quarzo hanno una capacità di assorbimento che è tipica del cemento. Il lavaggio del pavimento è una normale operazione di pulizia per la quale si devono utilizzare prodotti idonei poco aggressivi (ph 6.5- 7) tipo DECOCLEAN da diluire a necessità da 1-1 fino a 1-10 con acqua pulita (meglio se distillata).

L'operazione viene eseguita con attrezzature specifiche e professionali. Le metodiche di intervento, differiscono, per i pavimenti nuovi, (da trattare per la prima volta), il pavimento deve essere lavato molto bene, utilizzando macchine lavasciuga o monospazzole professionali, con dischi trascinatori a cui applicare dischi in nylon tipo scotch brite (esistono di vari colori). il tipo di colore bianco, (consigliato!!!!) è il più tenero, fino al colore nero che è il più tenace e quindi anche il più aggressivo.

Durante il procedimento si deve prestare attenzione per non rovinare la superficie, cercando di eliminare tutto il latte di cemento presente oltre ad eventuali macchie e, o depositi di residui di materiale.

Risciacquare molto bene con acqua pura, se necessario in più passaggi. Il lavaggio è determinante, sulla qualità finale dell'intervento.

Per il mantenimento di una superficie facilmente pulibile ed igienizzabile, si consiglia il trattamento con Silicati di litio tipo SILICATO LI 501 da applicare in due o tre passate con rullo a pelo medio.

La superficie ottenuta contrasta la naturale polverosità del pavimento in Cemento, e riduce in modo considerevole l'assorbimento di liquidi.

In alternativa al trattamento con i silicati, dopo l'operazione di pulizia, si consiglia l'applicazione di due mani di prodotto impregnante "METALCRIL 12-20", INCOLORE.

L'applicazione del trattamento protettivo, limita l'assorbimento delle macchie e dei segni del traffico e ne rende più agevole il lavaggio, la manutenzione e, quando richiesta, la sanificazione.

Il trattamento inoltre migliora l'aspetto del pavimento. La scelta del trattamento e la scelta del sigillante o protettivo dipendono soprattutto dall'uso a cui è adibito il locale. Per aree a destinazione commerciale è necessario aumentare la protezione, attraverso l'utilizzo di cere APSEWAX autolucidanti in base acquosa.

#### LAVAGGIO DI MANTENIMENTO DEI PAVIMENTI IN "APSEQUARZ"

Il pavimento deve essere lavato molto bene, utilizzando macchine lavasciuga o monospazzole professionali, con dischi trascinatori a cui applicare dischi in nylon tipo scotch brite di colore bianco, (consigliato!) è il più tenero, fino al colore marrone, che è leggermente più abrasivo (da utilizzare solo su zone più difficili da detergere) è quindi anche un po' più aggressivo.

Il detergente DECOCLEAN va diluito generalmente da 1-3 a 1-20 (per lavaggi frequenti) con acqua pura o inserito nei serbatoi delle normali macchine lavasciuga.

Risciacquare molto bene con acqua pura, se necessario in più passaggi. Il risciacquo è determinante, sulla qualità finale dell'intervento.

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO



[www.apsebg.it](http://www.apsebg.it)

