



DECOSTAMP liquido

AGENTE DI DISTACCO PER REALIZZARE PAVIMENTI E PARETI STAMPATI

DESCRIZIONE

DECOSTAMP LIQUIDO è un formulato pronto all'uso per una facile applicazione a spruzzo o pennello su stampi.

CAMPI DI IMPIEGO

DECOSTAMP LIQUIDO è un'agente di distacco usato, per la realizzazione di muri e pavimenti stampati e/o decorativi.

Le funzioni di questo prodotto sono due:

- la prima è quella di creare uno strato "impalpabile" tale da mantenere separato lo stampo dal cemento fresco,
- la seconda è quella di aggiungere un secondo colore alla superficie già colorata con DECOQUARZ dando così un effetto sfumato "naturale" al muro stampato.

ATTENZIONE

Non utilizzare Calcio Cloride o prodotti a base di Calcio Cloride in presenza di calcestruzzi colorati.

VANTAGGI

- Il Release Agent DECOSTAMP LIQUIDO è formulato con ossidi di ferro naturali e sintetici resistenti ai raggi UV e altri additivi che garantiscono l'ottenimento di un prodotto omogeneo.
- E' compatibile a trattamenti di colorazione e sfumature a base acido e a base acqua
- DECOSTAMP LIQUIDO appartiene alla linea di prodotti specifici per superfici verticali e pavimenti stampati e va utilizzato esclusivamente con DECOQUARZ VERTICALE O ORIZZONTALE. Vedere la scheda tecnica.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

DECOSTAMP LIQUIDO è espressamente formulato per realizzare i pavimenti e superfici verticali stampate.

Dopo aver applicato il prodotto DECOQUARZ (vedi scheda), immediatamente prima di procedere a stampare, applicare un velo di DECOSTAMP LIQUIDO sullo stampo con il metodo a spruzzo o a pennello.

CONSUMO

Circa 9-10 m² per kg di DECOSTAMP LIQUIDO.

Vedere inoltre le schede di DECOQUARZ e impregnanti e rivestimenti trasparenti e METALCRIL 20 e METALCRIL 35

COLORI

DECOSTAMP LIQUIDO è disponibile in colori standard visibili nella cartella colori DECOSTAMP.

A richiesta e per grossi quantitativi (1500 Kg) è possibile ordinare colori personalizzati.

CONFEZIONI



Fustini di plastica da 15kg

STOCCAGGIO

Durata di 2 mesi, se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto





DECOSTAMP liquido

AGENTE DI DISTACCO PER REALIZZARE
PAVIMENTI E PARETI STAMPATI

SALUTE E SICUREZZA AVVERTIMENTI

RISCHI

Irritante per gli occhi e per la cute
Irritante per i polmoni

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi. Indossare occhiali protettivi adatti. Evitare prolungati e ripetuti contatti con la cute. Usare guanti adatti. Indossare indumenti protettivi. Evitare l'inalazione della polvere. In caso di ventilazione insufficiente, usare attrezzatura respiratoria adatta. Lavare gli indumenti sporchi prima di riutilizzarli.

PRIMO SOCCORSO

Lavare bene la cute esposta al contatto con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua. Per difficoltà respiratorie, spostare la persona all'aria fresca.

SMALTIMENTO

Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali.

