

# APSEPUR

## DESCRIZIONE:

Schiuma poliuretanic  
monocomponente  
autoespandente i cui  
propellenti, esenti da CFC,  
sono dannosi per lo strato  
d'ozono. Reticola per  
reazione con l'umidità  
atmosferica.

## CONFEZIONI

Il prodotto **APSEPUR**  
è fornito in confezioni  
da Bombola 750ml.

## STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di  
produzione, in contenitori  
integri e ambienti asciutti e  
freschi.

## IMPIEGHI

Idoneo per coibentare,  
riempire, insonorizzare,  
calafatare, arginare, isolare  
e fissare. E'  
particolarmente indicato per  
riempire cavità e vuoti  
difficilmente accessibili.  
Normalmente impiegato  
prima del ripristino e  
ricostruzione dei giunti per  
il bloccaggio delle lastre.  
Non aderisce su  
PP,PE,TEFLON.

## CLASSE

## D'INFIAMMABILITA':

B3 (DIN 4102, 1<sup>a</sup>parte), a  
richiesta B2

## COLORE

Giallo chiaro

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Specifico (applicato)

ca25 Kg/mc

Resa in volume/1000ml

ca 35 litri

(applicato)

Formazione pelle

ca 8 min

(23°C, 50% H.R.)

Possibilità di taglio

ca 45/60min

(23°C, 50% H.R.)

Resistenza a trazione

ca 150 KPa

(DIN 53455)

Resistenza a compressione

>40 KPa

(ISO 844)

Allungamento

15 %

(DIN 53455)

Assorbimento d'acqua

< 0,5 % Vol

Conduttività termica

30-40 mW/M°k

Temperature operative

-40->90 °C

(Con punte a)

130 °C

Temperature

all'applicazione

5->35 °C

## MODALITA' D'APPLICAZIONE

Agitare bene prima  
dell'uso. Le superfici ben  
pulite e sgrassate, possono  
essere inumidite prima  
dell'applicazione per  
migliorare l'adesione e la  
reticolazione.

Applicare tenendo la  
bombola rivolta verso il  
basso (la MATIC va  
utilizzata con la apposita  
pistola, seguendo le  
istruzioni indicate) si ottiene  
una esposizione circa  
doppia rispetto al volume  
del prodotto appena  
erogato.

Per successive applicazioni  
pulire immediatamente  
l'ugello di erogazione (e  
l'eventuale pistola) con  
sigilli SCIOGLISCHIUMA.

## SALUTE E SICUREZZA

## AVVERTIMENTI

## RISCHI

Irritante per gli occhi e per  
la cute

Irritante per i polmoni

## PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Evitare il contatto con gli occhi . Indossare occhiali protettivi adatti. Evitare prolungati e ripetuti contatti con la cute. Usare guanti adatti. Indossare indumenti protettivi. Evitare l'inalazione della polvere.

In caso di ventilazione insufficiente, usare attrezzatura respiratoria adatta. Lavare gli indumenti sporchi prima di riutilizzarli.

### **PRIMO SOCCORSO**

Lavare bene la cute esposta al contatto con acqua e sapone. In caso di contatto

con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua . Per difficoltà respiratorie, spostare la persona all'aria fresca.

### **SMALTIMENTO**

Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali

*Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermiamo l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. APSE Tecnologie Edili srl si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.*